



FICHA TECNICA

# A-70

**ÑOQUERA AUTOMÁTICA**  
LINEA MEDIANA PRODUCCIÓN

## ÑOQUERA AUTOMATICA

Producción	80 a 120 Kg/h
Peso total	120 kg
Ancho/Largo/Alto	600 / 760 / 1320 mm
Características	<p>*Salida de ñoquis por 3 cavidades</p> <p>*Corte mediante cuchillas rotativas con regulador de velocidad de corte.</p> <p>*Marcador de ñoquis regulable con carriles individuales de rayado</p> <p>*Cajones para la recolección de ñoquis</p>
Normativa Local	Las instalaciones eléctricas en la maquina cumple con la normativa local para su uso e instalación en máquina de su tipo establecidas para la República Argentina, caso de otros países refiérase a las especificaciones Eléctricas en este documento
Condición y Ambiente de Trabajo	Lugar fresco y ventilado, libre de humedades y cualquier agente corrosivo. NO APTA para su uso continuo en intemperies
Potencia de Motor	(Sin fin) 1 HP - 1.500 RPM /S=1382 VA/cosφ=0,78 (Cortador)1/2 HP - 1500 RPM/S=428 VA/cosφ=0,67



## ÑOQUERA AUTOMATICA

Alimentación Eléctrica	220V Monofásica(Mediante variador eléctrico) o 380v Trifásica
Consumo eléctrico	0,85 Kw/h
Conexión a la Red Eléctrica	MONOFASICA 10A TRIFASICA 3F+N+T 16A
Trasmisión	Motor conectado directamente a reductor en ambos casos, sincronización entre cortador y rolo marcador por cadena simple de 3/8"
Estructura & Chasis	Estructura de aluminio y acero inoxidable AISI 304
Posición Arancelaria	84.38.10.00

### DIMENSIONES DE EMBALAJE ( $\pm 10$ mm) - LISTA DE EMPAQUE

Ancho	730 mm
Largo	940 mm
Alto	1480 mm
Peso Embalaje	50 Kg
Peso de Maquina	120 Kg
Peso Total	170 Kg