



FICHA TECNICA

AMT-12

AMASADORA MEZCLADORA TÉRMICA
LINEA BAJA PRODUCCIÓN

AMASADORA TERMICA

| | |
|------------------------------------|---|
| Producción | 20 a 25 Kg/h |
| Capacidad Batea | 12 Kg |
| Dimensiones de batea | Diámetro 390 mm / Profundidad 210 mm |
| Mechero incluido | Si |
| Peso total vacía/ máxima capacidad | 40 Kg / 52 Kg |
| Ancho/ Largo/ Alto | 480 / 680 / 520 mm |
| Características | *Brazos mezcladores de aluminio *Conexión a gas natural o envasado *Máquina de mesa para elaboración de masa de ñoquis |
| Base mesada | Ubicar sobre mesada firme, con patas antideslizantes, preferiblemente en acero inoxidable con capacidad y resistencia para el peso total de la maquina operativa +20% |
| Normativa Local | Las instalaciones eléctricas en la maquina cumple con la normativa local para su uso e instalación en máquina de su tipo establecidas para la República Argentina, caso de otros países refiérase a las especificaciones Eléctricas en este documento |
| Condición y Ambiente de Trabajo | Lugar fresco y ventilado, libre de humedades y cualquier agente corrosivo. NO APTA para su uso continuo en intemperies |
| Potencia de Motor | 0.5 HP – 1500 RPM/S=440 VA/cosφ=0.74 |

AMASADORA TERMICA

| | |
|-----------------------------|--|
| Alimentación Eléctrica | 220V Monofásica |
| Consumo eléctrico | 0.37 Kw/h |
| Conexión a la Red Eléctrica | Ficha de 10A  |
| Trasmisión | Transmisión principal mediante correa y movimiento de brazos mezcladores por engranajes helicoidal y tornillo sin fin. |
| Estructura & Chasis | Acero SAE 1010 con revestimiento poliuretanico. |
| Posición Arancelaria | 84.38.10.00 |

DIMENSIONES DE EMBALAJE (± 10 mm) - LISTA DE EMPAQUE

| | |
|-----------------|--------|
| Ancho | 630 mm |
| Largo | 830 mm |
| Alto | 730 mm |
| Peso Embalaje | 38 Kg |
| Peso de Maquina | 40 Kg |
| Peso Total | 78 Kg |