



FICHA TECNICA

RM-100

RAVIOLERA MULTIPLE
LINEA MEDIANA PRODUCCIÓN

RAVIOLERA MULTIPLE

Producción	100 a 140 Kg/h 10 planchas X minuto
Peso total	170 kg
Capacidad tacho de relleno	8 Kg
Ancho/Largo/Alto	630 / 930 / 1680 mm
Molde incluido	Se incluye un molde a elección
Características	<ul style="list-style-type: none"> *Posibilidad de regular espesor de masa y cantidad de relleno. *Recipiente de aluminio con capacidad de relleno para 50 a 60 planchas. *Rulos laminadores con proceso anticorrosivo. * Rolo marcador teflonado. *Variedad en moldes intercambiables como sorrentinos , raviol común, panzottis, agnolottis,etc.
Normativa Local	Las instalaciones eléctricas en la maquina cumple con la normativa local para su uso e instalación en máquina de su tipo establecidas para la República Argentina, caso de otros países refiérase a las especificaciones Eléctricas en este documento
Condición y Ambiente de Trabajo	Lugar fresco y ventilado, libre de humedades y cualquier agente corrosivo. NO APTA para su uso continuo en intemperies
Potencia de Motor	0.75 HP - 1.400 RPM /S=1119 VA/cosφ=0.75
Alimentación Eléctrica	220V Monofásica(Mediante variador eléctrico) o 380v Trifásica
Consumo eléctrico	0,55 Kw/h

	MONOFASICA 10A TRIFASICA 3F+T 16A
Conexión a la Red Eléctrica	
Trasmisión	Motor + reductor, transmisión a rolos mediante cadena simple de 1/2" asa 40
Estructura & Chasis	Estructura de aluminio, chasis y terminaciones en acero inoxidable AISI 304
Posición Arancelaria	84.38.10.00

DIMENSIONES DE EMBALAJE (± 10 mm) - LISTA DE EMPAQUE	
Ancho	790 mm
Largo	1120 mm
Alto	1820 mm
Peso Embalaje	90 Kg
Peso de Maquina	170 Kg
Peso Total	260 Kg