



FICHA TECNICA

SL-300 SL-400

MAQUINA LAMINADORA
LINEA BAJA PRODUCCIÓN

SOBADORA LAMINADORA DE MESA

Producción	25(300) / 35(400) kg/h
Peso total	110(300) / 130(400) kg
Ancho/Largo/Alto	680(300) - 780(400) / 960 / 600 mm
Área de Trabajo	Ancho útil para formación de láminas: 300 y 400 mm
Base mesada	Ubicar sobre mesada firme, con patas antideslizantes, preferiblemente en acero inoxidable con capacidad y resistencia para el peso total de la maquina operativa +20%
Normativa Local	Las instalaciones eléctricas en la maquina cumple con la normativa local para su uso e instalación en máquina de su tipo establecidas para la República Argentina, caso de otros países refiérase a las especificaciones Eléctricas en este documento
Seguridad	Barra de seguridad asociada a micro controlador, para corte inmediato de suministro eléctrico en casos de emergencia
Condición y Ambiente de Trabajo	Lugar fresco y ventilado, libre de humedades y cualquier agente corrosivo. NO APTA para su uso continuo en intemperies
Potencia de Motor	1 HP - 1.500 RPM / S=1382 VA/cosφ=0,78
Alimentación Eléctrica	220V Monofásica(Mediante variador eléctrico) o 380v Trifásica



	MONOFASICA 10A	TRIFASICA 3F+TIERRA 16A
Conexión a la Red Eléctrica		
Consumo (Kw/H)	0.756 Kw	
Trasmisión	Motor+Reductor, seguido de transmisión por cadena ½ "norma ASA 40.	
Estructura & Chasis	Estructura en aluminio fundido ,terminación y protecciones en chapa AISI 304	
Posición Arancelaria	84.38.10.00	

SL-300 - DIMENSIONES DE EMBALAJE (± 10 mm) - LISTA DE EMPAQUE	
Ancho	890 mm
Largo	1240 mm
Alto	840 mm
Peso Embalaje	69 Kg
Peso de Maquina	110 Kg
Peso Total	179 Kg

SL-400 - DIMENSIONES DE EMBALAJE (± 10 mm) - LISTA DE EMPAQUE	
Ancho	890 mm
Largo	1240 mm
Alto	840 mm
Peso Embalaje	69 Kg
Peso de Maquina	130 Kg
Peso Total	199 Kg